



CATALIZADOR PU DC0080

DESCRIPCIÓN | DESEMPEÑO | USO

Líquido incoloro transparente conformado por isocianatos alifáticos que permiten el curado del sistema poliuretano. Este producto le brinda al recubrimiento una excelente resistencia a la radiación U.V, y a sustancias químicas, proporcionando protección y rápido secado. Producto recomendado como endurecedor para Barniz PU DC0080, es el componente B.

PRESENTACIONES

CÓDIGO

PTAU2023
¼ GALÓN

CÓDIGO

PTAU2015
1/16 GALÓN



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO	CONDICIONES
Aspecto	Líquido transparente	Visual
Densidad (g/ml)	0,97 – 0,99	25 °C
Contenido de sólidos (%)	42,80 – 45,80	110 °C, 1 hora


MODO DE EMPLEO



Remitirse a la ficha técnica del Barniz PU DC0080 para saber la cantidad respectiva de catalizador a utilizar.



Homogeneizar cada componente por separado.



Adicionar el catalizador al componente A y homogeneizar completamente y proceder a su aplicación.

RECOMENDACIONES

Para el uso de nuestros productos se requiere un previo entrenamiento técnico.

MANIPULACIÓN

- Consultar Ficha de Seguridad del producto.
- Usar guantes de nitrilo, bata manga larga anti fluido y gafas de seguridad para evitar el contacto directo con la piel u otra parte del cuerpo.
- Preparar en lugares ventilados, alejado de fuentes de ignición.
- Cambiar ropa contaminada.
- Cerrar muy bien cada uno de los recipientes luego de su consumo parcial o total.
- Mantener lejos del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, en su envase original bien cerrado. El tiempo de caducidad de este producto es de 6 meses.

Para verificar cual es la fecha de caducidad de su producto, el lote del producto le da dicha información, el primer y segundo número corresponden al año, el tercero y cuarto al mes y el quinto y sexto al día de fabricación.

NOTA

Esta información técnica está basada en estándares definidos por normas internacionales y las evaluaciones en nuestro laboratorio, por lo tanto, recomendamos el seguimiento de las condiciones reportadas.



GARANTÍA LIMITADA

La información contenida en esta literatura y en los envases, son descripciones precisas de características típicas, pero es responsabilidad del usuario realizar todas las evaluaciones necesarias del producto en su aplicación específica para determinar su desempeño, comportamiento, eficiencia y seguridad; porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. La única garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto de GRICOAT DE COLOMBIA S.A.S es que el producto o los productos de la forma como son suministrados, irán a atender las actuales especificaciones de venta de GRICOAT DE COLOMBIA S.A.S; la garantía que ofrece GRICOAT está, por lo tanto, limitada a la calidad de los productos suministrados y, por lo tanto, renuncia, expresamente a cualquier responsabilidad por daños accidentales o consecuentes. La empresa se reserva el derecho a efectuar cambios con el fin de adaptar los productos a mayores estándares de calidad y tecnología, por lo cual es deber del cliente solicitar actualización de las fichas técnicas de los productos.