FICHA TÉCNICA

REMOVEDOR PHILACA

Pinta bien !!!

Línea Automotríz: SUPERIOR	
Línea:	80
Nombre Técnico:	Removedor de Pintura
Referencias:	80-00
Presentación:	Cuarto, Galón y Cuñete

Descripción

El removedor para pinturas de Philaac es una mezcla de solventes muy activos en un medio apropiado que le permite actuar para reblandecer eficazmente las capas de pintura.

Usos

Remoción de capas viejas de lacas, esmaltes, recubrimientos vinílicos, epóxicos, etc.

Ventajas

Buen poder de remoción.

Propiedades Físicas

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Color	Blanco aparente o traslucido	---
Viscosidad	Aspecto tixotrópico	----
Peso por Galón	4,5-4,6	NTC 561

Preparación de Superficies

Limpie la superficie antes de usar removedor Philaca

Dilución	No se recomienda diluir
Equipo	Espátula y elementos de protección dérmica: Guantes

Aplicación

Aplicar una capa abundante de removedor Philaca sobre la superficie a tratar y esperar unos cinco minutos, al cabo de los cuales la pintura empieza a "levantarse". En ese momento retirar con una espátula el material desprendido y, de ser necesario, repetir el procedimiento. No se debe dejar pasar mucho tiempo antes de usar la espátula, pues la pintura puede adherirse nuevamente.

Limpieza del Equipo

Limpiar el equipo y las herramientas de trabajo con Thinner

Almacenamiento

El producto debe ser almacenado bajo cubierta, en lugares frescos y secos, para evitar evaporación de solventes. Evitar temperaturas extremas. Los envases deben permanecer bien tapados. Para el bodegaje de grandes cantidades de producto, se deben apilar máximo tres cuñetes o cuatro cajas de galón.

Precauciones

Producto muy activo. Evitar cualquier contacto con la piel y, especialmente con los ojos. Usar guantes de caucho y gafas de seguridad. Al destapar el envase, hacerlo de manera muy cuidadosa porque puede haber presencia de gases. Contiene solventes orgánicos. Evitar la inhalación de sus vapores. Mantener alejado de toda fuente de ignición.

Las indicaciones de esta ficha técnica se dan como orientación. Se sugiere inspeccionar y ensayar los productos antes de su uso y comprobar su calidad. Sin embargo, no debe tomarse como sugerencias limitantes y no se da garantía de comportamiento ya sea expresa o implícita.