



PPG Industries

Bringing innovation to the surface.™


FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE D20

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mezcla de solventes aromáticos y solventes de alto peso molecular brindando un perfecto balance de los secados y el brillo en las pinturas IXELL.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO



Es utilizado para ajustar la viscosidad a los productos poliuretano IXELL, según las recomendaciones técnicas de cada producto en las proporciones indicadas. Consultar la Ficha Técnica del Producto Ixell a diluir.

RECOMENDACIONES



Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en lugares frescos y lejos de fuentes de calor. Luego de haber usado, tapar bien el producto para aplicaciones posteriores.

PRECAUCIONES



- Producto inflamable.
- Manténgase alejado del fuego y fuentes de calor.
- Aplique en lugares ventilados, utilice equipo de protección respiratoria, evite contacto con la piel y ojos.
- Mantenga el envase tapado.
- Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.



PPG Industries

Bringing innovation to the surface.™

FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE D20

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.

Bogotá: Autopista Medellín, Km. 1,8 - Bodega 4. Parque Industrial Las Américas, Vía Bogotá - Siberia. Cota (Cundinamarca) – Colombia PBX: 57 1 876 42 42 - FAX: 57 1 876 42 42 Ext. 899

Medellín: Calle 51 No. 40 - 13 Itagüí, Antioquia - Colombia. PBX: 57 4 378 74 00 - FAX: 57 4 277 19 53