



## FICHA TÉCNICA

# IMPERIXELL

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El IMPERIXELL, es un protector impermeabilizante anticorrosivo e insonorizante para: Superficies metálicas (pisos de automóviles, guardabarros, baúl, volco y chasis). Elementos expuestos a humedad (cubiertas de zinc, galvanizados y pisos metálicos, tejas de eternit, barro o techos en concreto, maderas con exposición al agua).

Es utilizado en el sector de la construcción para reforzar aplicaciones de cemento.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE




- Por su extraordinaria adherencia, solo requiere que las superficies estén limpias y secas, libres de polvo, grasa, aceite, humedad o pinturas mal adheridas. Para superficies nuevas (lámina desnuda) aplicar previamente Impresión Fosfatante de Ixell: consultar ficha técnica, y/o Base Anticorrosiva o Base de 2 componentes como el primer Gris 2K, Apresto 180, 520 ó 521 de Ixell.
- Para aplicar sobre pintura envejecida en buen estado, solo requiere que estas estén previamente lijadas y limpias.



## FICHA TÉCNICA

# IMPERIXELL

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO



El producto viene listo para ser aplicado. Agite bien el contenido para incorporar sus componentes.

#### Proporción de la Mezcla, de ser necesario:

IMPERIXELL	100%
Solvente (Agua)	5% (máximo en peso)

La dilución depende del tipo de aplicación en el que se emplee.  
Producto suministrado en viscosidad de aplicación requerida.

### APLICACIÓN Y SECADO



#### Pistola convencional (Pistola para productos de alta viscosidad)

Presión mínima, 40 psi.  
Flujo 380 - 400 ml/min.  
Dependiendo del flujo se pueden aplicar una o dos manos sencillas entrecruzadas.  
Tener cuidado con la sobre aplicación de aire, pues se pueden obtener aplicaciones corrugadas.



#### Brocha, rodillo o espátula

Aplicación de capas sencillas entrecruzadas, sobre el sustrato de interés pre-tratado.



#### Secado

Por su naturaleza acuosa, se requiere un secado por 24 horas al aire.  
Para acelerar el secado se deben emplear lámparas infrarrojas a 80°C, con aireo previo de 35 minutos.



**PPG Industries**

Bringing innovation to the surface.™


## FICHA TÉCNICA

# IMPERIXELL



### RECOMENDACIONES

Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en lugares frescos y lejos de fuentes de calor.  
Luego de usado, tapar bien para aplicaciones posteriores.



### PRECAUCIONES

- Producto inflamable.
- Manténgase alejado del fuego y fuentes de calor.
- Aplique en lugares ventilados, utilice equipo de protección respiratoria, evite contacto con la piel y ojos.
- Mantenga el envase tapado.

**Este producto es de uso exclusivamente profesional.** La información facilitada en esta hoja es orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.

**Bogotá:** Autopista Medellín, Km. 1,8 - Bodega 4. Parque Industrial Las Américas, Vía Bogotá - Siberia. Cota (Cundinamarca) – Colombia PBX: 57 1 876 42 42 - FAX: 57 1 876 42 42 Ext. 899

**Medellín:** Calle 51 No. 40 - 13 Itagüí, Antioquia - Colombia. PBX: 57 4 378 74 00 - FAX: 57 4 277 19 53