



FICHA TÉCNICA

PROTECOL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Protecol es un producto formulado con resinas, asfaltos, protectores de la humedad y materiales que reducen el ruido. Además previenen en su conjunto el gravillonaje y la oxidación.

Su presentación posee rosca que permite la instalación de pistolas de alta viscosidad.

- Fácil aplicación
- Insonorizante
- Antigravillonaje
- Anticorrosivo
- Impermeabilizante

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE




- En metal desnudo, remover todo residuo de oxido, grasa, humedad o contaminación por métodos mecánicos.
- Limpiar y desengrasar con disolvente limpiador 20.240 Ixell.
- En pinturas recientes o envejecidas en buen estado, lijar hasta eliminar el brillo para promover adherencia.



FICHA TÉCNICA

PROTECOL

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO



El producto viene listo para ser aplicado. Agite bien el contenido para incorporar sus componentes.
En caso de requerir alguna adición de disolvente puede emplear gasolina blanca a conveniencia.

APLICACIÓN



Pistola convencional

Presión mínima, gatillando de 40 psi.
Flujo 380 – 400 ml/min.
Dependiendo del flujo se pueden aplicar una o dos manos sencillas entrecruzadas.
Tener cuidado con la sobre aplicación de aire, pues se pueden obtener aplicaciones corrugadas.



Brocha, rodillo o espátula

Aplicaron de capas sencillas entrecruzadas, sobre el sustrato de interés pre-tratado.



Secado

Se requiere un secado por 24 horas al aire.
Para acelerar el secado se deben emplear lámparas infrarrojas a 80°C, con aireación previa de 35 minutos.



PPG Industries

Bringing innovation to the surface.™

FICHA TÉCNICA

PROTECOL



RECOMENDACIONES

Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en lugares frescos y lejos de fuentes de calor. Luego de usado, tapar bien para aplicaciones posteriores.



PRECAUCIONES

- Producto inflamable.
- Manténgase alejado del fuego y fuentes de calor.
- Aplique en lugares ventilados, utilice equipo de protección respiratoria, evite contacto con la piel y ojos.
- Mantenga el envase tapado.
- Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.

Bogotá: Autopista Medellín, Km. 1,8 - Bodega 4. Parque Industrial Las Américas, Vía Bogotá - Siberia. Cota (Cundinamarca) – Colombia PBX: 57 1 876 42 42 - FAX: 57 1 876 42 42 Ext. 899

Medellín: Calle 51 No. 40 - 13 Itagüí, Antioquia - Colombia. PBX: 57 4 378 74 00 - FAX: 57 4 277 19 53